

CLENA KS 2

Produkto informacija

- Galingas ir paprastos konstrukcijos aukšto slėgio ploviklis.
- Pastatytas stacionariame rėme.
- HAWK siurblys su keraminiais stūmokliais.
- Paprasta valdyti ir prižiūrėti
- Ilgas tarnavimo laikas – mažesnės sąnaudos.
- Pagaminta su nerūdijančiomis dengimo plokštėmis arba be jų.
- Valdymas pagal pageidavimą, PLC ir kt.
- Galima įrengti vandens rezervuarą.
- Bendras arba individualus vandens jėjimas.



Techninės specifikacijos

| MODELIS | SLĖGIS | VANDENS KIEKIS | VARIKLIS | MAKSIMALI TEMP | PREKĖS NR. |
|-------------|---------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| KS 200 - 40 | 200 bar | 40 l/min 50 | 32 amp, 2 x 7,5 kW | 65 °C | 30.203.040 |
| KS 160 – 50 | 160 bar | l/min 60 | 32 amp, 2 x 7,5 kW | 65 °C | 30.164.050 |
| KS 160 – 60 | 160 bar | l/min 60 | 50 amp, 2 x 11 kW | 65 °C | 30.163.060 |
| KS 200 – 60 | 200 bar | l/min 80 | 50 amp, 2 x 11 kW | 65 °C | 30.203.060 |
| KS 150 - 80 | 150 bar | l/min | 50 amp, 2 x 11 kW | 65 °C | 30.203.080 |

Papildoma informacija

Į standartinę įrangą neįeina jokia įranga

Pastaba:

- Galima statyti 3x400/440/230v

**Jeigu turite specialių reikalavimų mašinai, nedvejokite
susisieki su mumis, nes galime surinkti pagal jūsų poreikius.**